

COLA MADEIRA

CÓD. 193000

DESCRIÇÃO	Cola formulada à base de resinas em dispersão aquosa.	
UTILIZAÇÃO	Cola em base aquosa para construção civil indicada para trabalhos de carpintaria e marcenaria em geral, nomeadamente, portas, caixilharias diversas, juntas, entre outras. Pode ser usada em prensas aquecidas.	
PROPRIEDADES	Alta resistência Secagem rápida Não mancha as madeiras Não danifica as ferramentas de trabalho	
CARACTERÍSTICAS	Aspeto	Incolor após secagem
	Cor	Branca
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	4-5 horas
	Rendimento prático	Variável
	Ponto de Inflamação	Não inflamável
	Forma de fornecimento	1, 5 e 20 kg
	Estabilidade em armazém	6 meses em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	A superfície deve estar limpa e isenta de poeiras e gorduras.	
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Trincha ou espátula
	Diluição	Pronto a aplicar
	Modo de aplicação	Aplicar uma camada de cola sobre uma das zonas a colar (manualmente ou com rolo mecânico); Unir os materiais a colar prensando-os cerca de 3 kg/cm ² , durante 2,5 horas (a frio) ou 3 minutos (a quente); Após prensagem, recomendamos deixar as peças coladas em repouso durante 1 a 2 horas.
	Condições ambientais	Não aplicar em superfícies demasiado húmidas
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água.
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.	

COLA MADEIRA

CÓD. 193000

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

NOTA IMPORTANTE Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

REVISÃO DEZEMBRO 2022