

MICRODECOR

CÓD. 180210

DESCRIÇÃO	Revestimento decorativo baseado em copolímeros acrílicos e cargas selecionadas.	
UTILIZAÇÃO	Revestimento aquoso decorativo de paredes interiores, com acabamento do tipo “microcimento”. Adequado para diversos substratos lisos.	
PROPRIEDADES	<p>Acabamento decorativo de elevada elegância, do tipo “microcimento”.</p> <p>Monocomponente e pronto a aplicar. Evita erros de misturas e não gera desperdício</p> <p>Baixa espessura.</p> <p>Elevada aderência</p> <p>Fácil de aplicar</p> <p>Disponível em diversas cores</p>	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Revestimento contínuo com nuances de cor
	Cor	Ver catálogo de cores. Disponível em Sistema 2000MIX
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	<p>Limite da UE para este produto (cat. A/l): 200 g/l</p> <p>Contém, no máximo, 1 g/l</p> <p>Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.</p>
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	<p>Superficial: 1-2 horas</p> <p>Entre camadas: 2-3 horas</p> <p>Lixagem: 1 hora ou quando se verifique a evaporação da água.</p> <p>Final: 24 horas</p> <p>Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.</p>
	Rendimento prático	<p>Aprox 0,5 kg/m²</p> <p>Valores dependentes da porosidade, perdas e das condições de aplicação.</p>
	Ponto de Inflamação	Não aplicável
	Forma de fornecimento	2,5 kg
	Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Superfícies com textura ou irregularidades	<p><u>Sobre tintas texturadas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Alisar a superfície com massas de gesso próprias para o efeito. - Aplicar PRIMÁRIO MICRODECOR em cor igual ou aproximada ao acabamento. <p><u>Sobre cerâmicos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicar duas camadas de RENOVAMIL FIBRADO, enchendo primeiro as juntas e seguida, com barramento total sobre a superfície, compondo a sua planimetria e removendo as rebarbas da palustra para não deixar marcas no acabamento. - Aplicar PRIMÁRIO MICRODECOR em cor igual ou aproximada ao acabamento.

MICRODECOR

CÓD. 180210

	Superfícies lisas anteriormente pintadas	<p><u>Com tintas mates:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicar PRIMÁRIO MICRODECOR em cor igual ou aproximada ao acabamento. <p><u>Com tintas acetinadas ou esmaltes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicar uma demão de PRIMÁRIO TT como promotor de aderência. - Aplicar PRIMÁRIO MICRODECOR em cor igual ou aproximada ao acabamento. 						
	Superfícies lisas novas (ex. gesso projetado, gesso cartonado, etc)	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar PRIMÁRIO MICRODECOR em cor igual ou aproximada ao acabamento. <p>Nota: Em qualquer um dos casos, no caso de se verificarem fissuras de grande dimensão ou mesmo de nível estrutural deve proceder-se à sua reparação antes de iniciar o processo de pintura.</p>						
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Palustra de aço inox de cantos redondos. Para aumentar o número de nuances e reduzir o tamanho das mesmas, deve-se usar uma palustra de menor dimensão.						
	Diluição	Pronto a aplicar						
	Modo de aplicação	<ul style="list-style-type: none"> - Agitar o conteúdo da embalagem com uma espátula antes de utilizar. - MICRODECOR deve ser aplicado com o recurso a uma palustra de cantos redondos em pelo menos duas camadas, com movimentos ondulados, curtos e sem orientação definida, apertando o material contra a superfície. - Deve-se minimizar a ocorrência de rebarbas e imperfeições de planimetria. A lixagem deve ser feita sempre na camada final, e se necessário, entre camadas, com lixa de grão 220, após evaporação da água. - Limpar as poeiras da superfície. - Proteger a superfície, aplicando 2 a 3 demãos de VERNIZ PU 2FLOOR 10-900 MATE. 						
	Condições ambientais	<table border="0"> <tr> <td>Temperatura ambiente</td> <td>superior a 5°C e inferior a 35°C</td> </tr> <tr> <td>Humidade relativa</td> <td>inferior a 80%</td> </tr> <tr> <td>Temperatura do suporte</td> <td>2 a 3°C acima do ponto de orvalho</td> </tr> </table>	Temperatura ambiente	superior a 5°C e inferior a 35°C	Humidade relativa	inferior a 80%	Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho
Temperatura ambiente	superior a 5°C e inferior a 35°C							
Humidade relativa	inferior a 80%							
Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho							
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água						
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.							

MICRODECOR

CÓD. 180210

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

NOTA IMPORTANTE Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

REVISÃO JANEIRO 2024