

TAPA FENDAS

CÓD. 180600

DESCRIÇÃO	Massa de barramento aquosa, formulada à base de resinas especiais.	
UTILIZAÇÃO	Massa de base aquosa para construção civil indicada para enchimento e reparação de fendas ou nivelamento das superfícies. Pode ser aplicada em substratos como madeira, gesso projetado e cartonado, pinturas velhas com aderência ao substrato. Não indicado para utilização no exterior.	
PROPRIEDADES	Fácil aplicação Fácil lixagem Disfarça imperfeições da superfície ou pintura velha Ideal para aplicação em portas, janelas e outros elementos de pequena e média dimensão	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Liso, após lixagem
	Cor	Branco Sujo
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 2-3 horas Lixagem e repintura: 24 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	1-2 kg/m ² Valores dependentes da porosidade, planimetria do suporte, perdas e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Não inflamável
	Forma de fornecimento	0,9 e 4 kg
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Superfícies novas	A superfície deve estar seca, isenta de poeiras e areias soltas
	Superfícies velhas	Em caso de contaminação da parede com algas ou musgos, desinfetar previamente com a SOLUÇÃO ANTI FUNGOS; No caso de superfícies anteriormente pintas, deve ser retirada toda a tinta velha não aderente.
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Palustra e espátula
	Diluição	Pronto a aplicar
	Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes ou húmidas.
	Modo de aplicação	Aplicar 1 camada de TAPA FENDAS; Lixagem com lixa de grão fino nº 180 ou 220, após 24h de secagem, no mínimo; Se necessário, regularizar a superfície com LISAMIL EXTRA-FINO; Aplicação do esquema de pintura desejado.
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água

TAPA FENDAS

CÓD. 180600

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto.
Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

REVISÃO

NOVEMBRO 2022