

TINTA PARA PLADUR

CÓD. 432530

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| DESCRIÇÃO | Tinta baseada numa dispersão aquosa. | |
| UTILIZAÇÃO | Tinta aquosa para pintura de paredes e tetos em gesso cartonado de várias classes. | |
| PROPRIEDADES | Acabamento mate Excelente opacidade, cobre em 2 demãos Boa permeabilidade ao vapor de água Fácil aplicação Odor pouco intenso | |
| CARACTERÍSTICAS | Acabamento | Mate |
| | Cor | Branco e cores claras ⁽¹⁾ |
| | Nº de componentes | 1 componente |
| | COV's (Compostos Orgânicos Voláteis) | Limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l Contém, no máximo, 30 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina. |
| | Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa) | Superficial: 1 hora Entre demãos: 4 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados. |
| | Rendimento prático | 6 - 10 m ² /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação. |
| | Ponto de Inflamação | Não inflamável |
| | Forma de fornecimento | 5 e 15 litros |
| | Estabilidade em armazém | 2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos. |
| PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE | As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos ou outros contaminantes. | |
| | Superfícies novas | A superfície deve estar limpa, sem quaisquer vestígios de poeiras e gorduras. |
| | Repintura de superfícies | Efetuar uma limpeza cuidadosa retirando a tinta velha não aderente; Em superfícies contaminadas com fungos, escovar ou aspirar para retirar o pó, lavar com hipoclorito de sódio ou com LIMPA FUNGOS, enxaguar com água limpa, deixar secar e desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS; Este produto deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos; Reparar as zonas danificadas. Nota: Em superfície com manchas de fumo ou nicotina, aplicar previamente ANTI MANCHAS. |

TINTA PARA PLADUR

CÓD. 432530

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO | Ferramentas de aplicação | Rolo, trincha ou pistola <i>Airless</i> Homogeneizar bem antes de aplicar |
| | Nº de demãos | 1 – 3 demãos |
| | Diluição | Água 1ª demão: 10-15% 2ª e 3ª demãos: 10% |
| | Modo de aplicação | Aplicar 1º demão de TINTA PARA PLADUR, com 10 a 15% diluição com água, diretamente à superfície; Passadas 4 horas, aplicar 2ª, diluída 10% com água. Se necessário, aplicar 3ª demão na mesma diluição. |
| | Condições ambientais | Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes. |
| | Limpeza das ferramentas | Imediatamente após utilização, com água |
| SEGURANÇA E AMBIENTE | Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro. | |
| LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança. | |
| NOTA IMPORTANTE | Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação. | |
| (1) | Disponível nas cores: TD 9133 Branco Nuvem, TD 0518 Branco Pérola e RAL 9010 | |
| REVISÃO | JULHO 2023 | |