

## CATALIZADOR 10086

CÓD. 397290

**UTILIZAÇÃO** Produto composto por um PERÓXIDO em solução num solvente orgânico.

Segundo componente para endurecimento dos produtos:

0505300003B - Betume Pistolável Branco  
0501000007B - Fundo Poliéster  
3300930000 - Verniz Poliéster BD 6462

**COMPONENTES** Constituído por três componentes fornecidos em separado.

<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	<b>Cor</b>	Incolor
	<b>Massa Volúmica (20°)</b>	1,10±0,10 Kg/L
	<b>Aspecto/Brilho da película seca</b>	(*)
	<b>Viscosidade (Ford4, 20°C)</b>	Não aplicável
	<b>Teor de Sólidos</b>	-
	<b>COV</b>	ca. 100% (na forma de fornecimento)
	<b>Ponto de Inflamação</b>	Consultar Ficha de Dados de Segurança
	<b>Secagem (20°C, 60% H.R.)</b>	(*)

<b>CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO</b>	<b>Preparação da Superfície</b>	(*)
	<b>Processo de Aplicação</b>	(*)
	<b>Diluição Recomendada</b>	(*)
	<b>Proporção da Mistura</b>	(*)
	<b>Tempo de Vida Útil da Mistura</b>	(*)
	<b>Tempo para Lixagem</b>	(*)
	<b>Aplicação do Acabamento</b>	(*)
	<b>Espessura por Demão</b>	(*)
	<b>Condições durante a Aplicação</b>	(*)

(\*) Ver características na Ficha Técnica do componente principal:

0505300003B - Betume Pistolável Branco  
0501000007B - Fundo Poliéster  
3300930000 - Verniz Poliéster BD 6462

**ESTABILIDADE EM ARMAZEM** Catalizador 10086: **6 meses**, em embalagem de origem, em local seco e fresco.

**FORMA DE FORNECIMENTO** Embalagens de 0,1, 0,5 e 1 litro.

**SEGURANÇA E AMBIENTE** Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. Após a utilização do produto conservar o recipiente bem fechado, num lugar seco e bem ventilado. Manter ao abrigo de qualquer fonte de ignição, de calor e da luz solar directa.

**Risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição. Pode provocar um incêndio.**

Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. A limpeza da pele deve ser feita utilizando água limpa em quantidade abundante. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluente de Limpeza Extra.

## **CATALIZADOR 10086**

CÓD. 397290

**O Acelerador p/ Poliéster e o Catalizador nunca devem ser misturados entre si; pode ocorrer perigo de inflamação.**

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto ou proceder à leitura do rótulo.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

A Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

**Revisão realizada a Dezembro de 2022**