

DILUENTE ACT

CÓD. 0100901125G

UTILIZAÇÃO

Diluyente composto por solventes com uma taxa de volatilidade alta por forma a conferir rapidez de secagem aos produtos a que se destina.

Utilizado principalmente na diluição dos produtos de base poliéster, para aplicação à pistola:

0505300003B - Betume Pistolável Branco
0501000007B - Fundo Poliéster

Utilizado também como diluyente para a diluição e desconcentração de cor no produto:
36070 - Velatura SR

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Incolor
Massa Volúmica (20°)	0.80±0.02 Kg/L
COV	100% (forma fornecimento)
Ponto de Inflamação	Consultar Ficha de Dados de Segurança

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

A adição do Diluyente ACT aos produtos permite:

- evitar defeitos na aplicação tais como efeito "casca de laranja";
- melhor lacagem e nivelamento dos produtos;
- melhor evaporação da mistura de solventes dos produtos.

ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Diluyente ACT: **1 ano**, em embalagem de origem, em local seco e fresco.

O contacto prolongado com a humidade atmosférica produz alterações, pelo que é necessário consumi-lo, após a abertura da embalagem, o mais rapidamente possível.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5, 25 e 200 litros.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. Após a utilização do produto conservar o recipiente bem fechado, num lugar seco e bem ventilado. Conservar ao abrigo de qualquer fonte de ignição - não fumar. Manter ao abrigo de qualquer fonte de ignição, de calor e da luz solar directa. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. A limpeza da pele deve ser feita utilizando água limpa em quantidade abundante. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluyente de Limpeza Extra.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto ou proceder à leitura do rótulo.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

A Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Dezembro de 2022