

## POLIMÓVEL

CÓD. 380150

### UTILIZAÇÃO

Produto composto por óleos purificados e solventes em proporções equilibradas. Polisol é útil para a limpeza, tratamento e protecção de artigos em madeira. A sua fórmula, penetra em profundidade na madeira, removendo a sujidade, renovando a cor e o brilho e criando uma película de protecção contra o desgaste.

Proporciona excelente brilho e é recomendado para todo o tipo de madeiras: envernizadas, lacadas, móveis e antiguidades.

### COMPONENTES

1 componente

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Cor</b>	Variável
<b>Massa Volúmica (20°)</b>	0,79±0,02 Kg/L
<b>Aspecto/Brilho da película seca</b>	Mate
<b>Teor de Sólidos</b>	ca. 34%
<b>COV</b>	máx. 66% (este produto não se encontra abrangido pelo DL 181/2006)
<b>Ponto de Inflamação</b>	Consultar Ficha de Dados de Segurança

### CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

<b>Método de Aplicação</b>	Manual, com pano
<b>Diluição Recomendada</b>	Produto aplicado na viscosidade de fornecimento
<b>Condições durante a Aplicação</b>	Temperatura ambiente: 10 -25°C Humidade relativa: Inferior a 70 %

### ESQUEMA DE APLICAÇÃO

- Aplicar sobre toda a superfície a tratar.
- Espalhar de forma uniforme e puxar o lustro com o auxílio de um pano seco.
- Em madeiras muito ressequidas ou envelhecidas que absorvam rapidamente o produto, deve ser feita uma 2ª aplicação.

### ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Polisol: **1 ano**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

### FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1e 5 litros.

### SEGURANÇA E AMBIENTE

**Polisol** pode provocar irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a utilização de luvas. Após a utilização do produto conservar o recipiente bem fechado, num lugar seco e bem ventilado.

**Conservar ao abrigo de qualquer fonte de ignição - não fumar.** Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. A limpeza da pele deve ser feita utilizando água limpa em quantidade abundante.

Para mais informações sobre manipulação e eliminação da embalagem consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto ou proceder á leitura do rótulo.

A Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Dezembro 2022